

# SHEET Solvent タイプ MT

撥水加工生地対応  
昇華防止機能搭載SWM-1051  
61cm×20M

撥水加工生地から一般的な生地までマルチに対応!  
昇華防止機能を備えたタイプMT 新登場!!



撥水加工ウェア  
対応



New  
Release!

## マルチに使えて高性能!

### ハイクオリティでマルチに使える優れモノ!

撥水生地対応で昇華防止機能を備え、発色性・接着強度に優れた  
待望のソルベントシートMTが新登場!!

撥水加工生地・一般的な生地のいずれにも対応できる汎用性の  
高いシートなので、カジュアルからスポーツシーンに至るまで幅  
広く使用できるマルチなソルベントシートです!

品名/品番:	ソルベントシートタイプMT/SWM-1051		
サイズ:	61cm×20Mロール		
生地別	タイプMT プレス条件		
撥水加工生地	温度 130~140℃ 時間 1回目 10秒 アプリケーション通時別途	圧力 250~300g/㎠	2回目 解像度をのぞ 20秒 解像度を別途調整
一般的な生地	温度 130~140℃ 時間 1回目 5秒 アプリケーション通時別途	圧力 250~300g/㎠	2回目 解像度をのぞ 15秒 解像度を別途調整

【注意】ポリエステル撥水加工生地は強固な接着性能がありますが、生地・撥水加工処理には様々な方法があるため十分な品質テストの上、ご使用ください。また、ナイロン撥水加工生地においては一部使用できないものがありますのでご注意ください。※ドライクリーニングは必須となります。

### あらゆるシーンをコレ1本で!!

ウィンドブレーカー・ベンチコート・Tシャツ等、  
スポーツウェア全般に...

